



FSM 67320 GXS

Standherd mit Cerankochfeld / 60 cm / LED Display



Ausstattung - Backrohr

8 Kochfunktionen: Ober-/Unterhitze, Ober-/
Unterhitze mit Umluft, Unterhitze, Heißluft+,
Flächengrill, Umluftgrill, Auftaufunktion,
3D-Kochen
72 Liter Innenraum, Easy Clean -
Schwarzes Email, Vollverglaste Türe 3-fach,
Innenraumbelichtung, Schublade

Ausstattung - Cerankochfeld

Resthitzeanzeige
4 Cerankochfelder
Vorne Links (Durchmesser in mm - Watt)
Ø 210/120 mm - 750/2200 W
Hinten Links (Durchmesser in mm - Watt)
Ø 140 mm - 1200 W
Vorne Rechts (Durchmesser in mm - Watt)
Ø 180 mm - 1800 W
Hinten Rechts (Durchmesser in mm - Watt)
Ø 265 x 170 mm - 2400 W

Zubehör

Backblech
Kuchenblech
Grillrost

Gerätemaße

(H x B x T in mm) 850 x 600 x 600

Farbe

Edelstahl

Mehr unter
at.beko.com





FSM 67320 GXS

Standherd mit Cerankochfeld / 60 cm / LED Display

MODELLBEZEICHNUNG	FSM 67320 GXS
Standgerät / Breite	x / 60 cm
Farbe	Edelstahl
KOCHFELD	
Art des Kochfeld	4 Ceranfelder
Vorne Links, W	Ø 210/120 mm - 750/2200 W
Hinten Links, W	Ø 140 mm - 1200 W
Vorne Rechts, W	Ø 180 mm - 1800 W
Hinten Rechts, W	Ø 265 x 170 mm - 2400 W
Mitte, W	-
Kleingeschirraufsatz	-
Zündung für Kochfeld	-
Sicherheitseinrichtung für Gasbrenner	-
BACKROHR	
Type	Multifunktion
Programme	8 Funktionen
1	Ober-/Unterhitze
2	Ober-/Unterhitze mit Umluft
3	Unterhitze
4	Heißluft+
5	Flächengrill
6	Umluftgrill
7	Auftaufunktion
8	3D-Kochen
Volumen, lt	72
Sicherheitseinrichtung für Gasbackrohr	-
Innenbeleuchtung	x
Pyrolyse	-
Katalytische Rückwand oder Seitenwände, Type	-
Emalliertes Backrohr	x
AUSSTATTUNG	
Timer, Type	LED
Abdeckung, Type	-
Innentür	Glas
Anzahl der Türgläser	3
Aufbewahrungslade/Klappe	Lade
Höhenverstellbare Füße	-
ZUBEHÖR	
Fettpfanne emailliert (Standard), Menge	-
Fettpfanne emailliert tief, Menge	-
Backblech, Menge	2
Grillrost, Menge	1
TECHNISCHE INFORMATIONEN	
Energieeffizienzklasse (EN 50304)	A
Energieverbrauch (EN 50304) für Konventionell heizen / Heißluft, kW	0,99 / 0,81
ABMESSUNGEN UND GEWICHT	
Gerätemaße ohne Verpackung (H x B x T), cm	85 x 60 x 60
Gerätemaße mit Verpackung (H x B x T), cm	94 x 66 x 70
Bruttogewicht, kg	57,8
Nettogewicht, kg	54,2
Innenmasse des Backrohres, cm	36,3 x 45 x 45,2
TECHNISCHE DATEN	
Gastype	-
Spannung, V	220-240
Frequenz, Hz	50
Absicherungen, A	32 A / 3 x 16 A
Leistungsaufnahme, kW	10