

Leverandørens navn eller varemærke: **Beko**

Leverandørens adresse: **Arctic S.A Gaesti, Dambovita, 13 Decembrie Street, No 210, Romania**

Modellens identifikationskode: **HTV 8716 X0 7161548200**

Generelle produktparametre:

Parameter	Værdi		Parameter	Værdi	
Nominel kapacitet (kg)	Nominel kapacitet	5,0	Dimensioner i cm	Højde	84
	Nominel vaskekapacitet	8,0		Bredde	60
				Dybde	59
Energieffektivitetsindeks	EEI _W	68,5	Energieffektivitetsklasse	EEI _W	C
	EEI _{WD}	66,5		EEI _{WD}	D
Vaskeevneindeks	I _W	1,040	Skylleevne (g/kg tørt tøj)	I _R	4,9
	J _W	1,040		J _R	4,9
Energiforbrug i kWh/cyklus for husholdningsvaske/tørremaskinens vaskecyklus ved »eco 40-60«-programmet ved en kombination af fuld og delvis last. Det faktiske energiforbrug afhænger af, hvordan maskinen anvendes.	0,623		Energiforbrug i kWh/cyklus for husholdningsvaske/tørremaskinens »wash & dry«-cyklus ved en kombination af fuld og delvis last. Det faktiske energiforbrug afhænger af, hvordan maskinen anvendes.	2,641	
Vandforbrug i liter/cyklus for »eco 40-60«-programmet ved en kombination af fuld og delvis last. Det faktiske vandforbrug afhænger af, hvordan maskinen anvendes og vandets hårdhed	40		Vandforbrug i liter/cyklus for husholdningsvaske/tørremaskinens »wash & dry«-cyklus ved en kombination af fuld og delvis last. Det faktiske vandforbrug afhænger af, hvordan maskinen anvendes og vandets hårdhed	53	
Maksimumstemperatur inden i det vaskede tøj (°C) for husholdningsvaske/tørremaskinens vaskecyklus ved anvendelse af »eco 40-60«-programmet	Nominel vaskekapacitet	40	Maksimumstemperatur inden i det vaskede tøj (°C) for husholdningsvaske/tørremaskinens vaskecyklus ved anvendelse af »wash & dry«-cyklus	Nominel kapacitet	25
	Halv	32		Halv	24
	Kvart	23			
Centrifugeringshastighed (omdr./min)	Nominel vaskekapacitet	1400	Vægtet restfugtighed (%)	53,0	
	Halv	1400			
	Kvart	1400			
Varighed af »eco 40-60«-program (t:min)	Nominel vaskekapacitet	3:38	Centrifugeringssevneklasse	B	
	Halv	2:47			
	Kvart	2:47			
Emission af luftbåren støj for centrifugeringsfasen for »eco 40-60«-programmet ved nominel vaskekapacitet (dB(A) re 1 pW).	76		»Wash & dry«-cyklussens varighed (t:min)	Nominel kapacitet	7:55
				Halv	5:50
Type	til indbygning		Klassen for emission af luftbåren støj for centrifugeringsfasen for »eco 40-60«-programmet ved nominel vaskekapacitet.	B	
Slukket tilstand (W) (hvis relevant)	0,50		Standbytilstand (W) (hvis relevant)	0,50	
Udskudt start (W) (hvis relevant)	4,00		Netværksforbundet standbytilstand (W) (hvis relevant)	2,00	

Mindstevarigheden af den garanti, som leverandøren tilbyder: **24 maanden**

Dette produkt er designet til at frigive sølvioner i forbindelse med vaskecyklussen **NEJ**

Yderligere oplysninger:

Link til leverandørens websted, hvor de oplysninger, der er omhandlet i punkt 9, i bilag II til forordning (EU) 2019/2023, forefindes: <http://support.beko.com>