

beko

مكيف هواء الغرفة (انفرتري)
الموديل BICT2420

التردد/ فولت التشغيل 220/1/50

أقصى قدره التبريد
عند درجة حراره تشغيل للوحده الخارجيه 43
درجة مئوية
القدره (ك.واط) 5.70
الدخل (واط) 2 350
التيار (امبير التشغيل) 11.0

متوسط قدره التبريد
عند درجة الحراره لتشغيل الوحده الخارجيه 35
درجة مئوية
القدره (ك.واط) 6.57
الدخل (واط) 2 040
التيار (امبير التشغيل) 9.6

اقل قدره التبريد
عند درجة حراره لتشغيل الوحده الخارجيه 29
درجة مئوية
القدره (ك.واط) 2.65
الدخل (واط) 435
التيار (امبير التشغيل) 2.0

نسبة كفاءة الطاقة
واط/ واط 3.22
و.ح.ب/واط. ساعه 10.99

التيار (امبير التشغيل)
الدخل 9.6
المقنن 9.6

القصى
الدخل 2 400
متاح 11.2

الحد الاقصى للضغط
المرتفع 4.2 MPa
المنخفض 2.4 MPa

نوع الفريون المستخدم R410A 1.40 kg

T1 الفئه المناخيه



SPLASH PROOF IPX4
(وحده في الهواء الطلق فقط)

ES 3795-2/2017

MADE IN TURKEY

صنع في تركيا 5401656306 Rev.:

Class I

تحذير

لا يستخدم هذا الجهاز إلا في حالة وجود
توصيلة أرضي بالمبنى أو بإضافة نبيطة تيار
متبقي (RCD) مع فيشة ثنائية
5401664801

5401665451 Rev.:



SERIAL NR.:201TKAJ45608

9203281200